



4-СТОРОННИЙ ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК производитель KUPER (Германия) модель SWT 23 XL – 5 специальная цена со склада в Москве при заказе до 15 августа: 39.990 ЕВРО.



Рабочая ширина: макс. 230 мм / мин. 18 мм
Рабочая высота: макс. 150 мм / мин. 8 мм.

СТАНИНА МАШИНЫ:

- оособопрочная тяжелая конструкция, устойчивая к деформации и со свойствами поглощения вибрации.

ЗАЩИТА:

- шумо- и стружкозащитный экран с окнами обзора рабочей зоны на передней панели машины, легко откидывающийся при необходимости доступа в рабочую зону

СТОЛ ПОДАЧИ:

- длиной 2000 мм с прочным хромовым покрытием, также как и рабочий стол самой машины.

ПОДАЧА:

- безопасная; каждый ролик подачи приводится в движение жесткой зубчатой передачей от основного штока подачи
- мощность двигателя подачи: 3,7 кВт
- скорость подачи плавно регулируется от 7 до 36 м/мин.

РОЛИКИ ПОДАЧИ:

- до первого верхнего шпинделя: зубчатые, с твердо-хромным покрытием
- после верхнего шпинделя с резиновым покрытием.
- пневматическая регулировка прижима.
- отдельная регулировка высоты роликов подачи.
- подающие ролики противоположные первому нижнему шпинделю могут пневматически подниматься и опускаться селекторным переключателем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ:

- электродвигатель мощностью 0,75 кВт
- прижимная балка с роликами подачи может подниматься и опускаться путем нажатия кнопки.
- верхний шпиндель также может опускаться и подниматься путем нажатия кнопки.
- верхний шпиндель заблокирован с прижимной балкой подачи и двигается вверх и вниз вместе с ней.
- точная установка осуществляется рукояткой на передней панели машины.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

129110, Россия, г. Москва,
ул. Средняя Переяславская 27, строение 1, 4-й этаж
тел./факс: +7 (495) 933-39-36 (37..38), 627-38-38
e-mail: sales@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru



VITA group

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ОФИС:

141282, Россия, Московская обл.,
г. Ивантеевка, Центральный пр-д, 27
тел./факс: +7 (495) 980-79-60 (61..67)
e-mail: service@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru

УПРАВЛЕНИЕ:

- Сенсорный дисплей фирмы SIEMENS с понятными символами делает навигацию по меню станка, а также ввод данных и управление станком чрезвычайно легкими.
- Управление станком построено на базе программируемого контроллера SIEMENS.
- Перед глазами оператора вся информация о работе станка: параметры операции, позиция каждого шпинделя.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ:

- для каждого шпинделя отдельно;
- для нижнего шпинделя, дополнительно, осевая регулировка.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ:

- 380 / 400 В, 50 Гц, IP 54,
- Аварийное отключение.
- Реверсный переключатель подачи: вперед - назад

МАШИНА:

- изготовлена в соответствии с действующими европейскими стандартами CE, оснащена рабочим инструментом, но без технологического инструмента.

ЦВЕТА:

- RAL 9002 белый
- RAL 7012 темно-серый

КОНФИГУРАЦИЯ ШПИНДЕЛЕЙ**1-й ШПИНДЕЛЬ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НИЖНИЙ:**

Функция	строгание, фугование
Мощность	5,5 кВт, прямая передача, включая тормоз
Частота вращения	6,200 об./мин.
Диаметр	40 мм
Длина	240 мм
Диаметр ножевой головки	160 мм
Регулировка	осевая и вертикальная, ручная
Джоинтер	Примечание! (опционно)
Используйте следующий фрезерный инструмент	150 mm Ø x 40 mm Ø x 12 mm Z2/V2!

2-й ШПИНДЕЛЬ: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ

Функция	фугование или профилирование
Мощность	5,5 кВт, прямая передача, включая тормоз
Частота вращения	6,200 об./мин
Диаметр	40 мм
Длина	160 мм
Базовый диаметр ножевой головки	125 мм; мин. - 110 мм, макс. - 200 мм.
Регулировка	горизонтальная и вертикальная, ручная, по механическому цифровому дисплею.
Предел регулировки	в вертикальном напр., 35 мм ниже стола

3-й ШПИНДЕЛЬ: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЕВЫЙ

Функция	строгание или профилирование
Мощность	7,5 кВт, включение по схеме «звезда – треугольник», включая тормоз.
Частота вращения	6,200 об./мин
Диаметр	40 мм
Длина	160 мм
Базовый диаметр ножевой головки	125 мм; мин. - 110 мм, макс. - 200 мм.
Регулировка	горизонтальная и вертикальная ручная по механическому цифровому дисплею
Предел регулировки	в горизонтальном напр. от 18 до 230 мм при диаметре 125 мм, в вертикальном напр. 35 мм ниже стола

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

129110, Россия, г. Москва,
ул. Средняя Переяславская 27, строение 1, 4-й этаж
тел./факс: +7 (495) 933-39-36 (37..38), 627-38-38
e-mail: sales@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru



VITA group

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ОФИС:

141282, Россия, Московская обл.,
г. Ивантеевка, Центральный пр-д, 27
тел./факс: +7 (495) 980-79-60 (61..67)
e-mail: service@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru

4-й ШПИНДЕЛЬ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ

Функция	строгание или профилирование
Мощность	7,5 кВт, включение по схеме «звезда – треугольник», включая тормоз
Частота вращения	6,200 об./мин
Диаметр	40 мм
Длина	240 мм
Базовый диаметр ножевой головки	125 мм; мин. - 110 мм, макс. - 200 мм.
Регулировка	осевая ручная, вертикальная электронная, по механическому цифровому дисплею.
Предел регулировки	в вертикальном напр. 8 - 150 мм при диаметре 125 мм, в осевом направлении 26 м

5-й ШПИНДЕЛЬ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НИЖНИЙ

Функция	финишное строгание, профилирование
Мощность	7,5 кВт, включение по схеме «звезда – треугольник», включая тормоз.
Частота вращения	6,200 об./мин.
Диаметр	40 мм
Длина	240 мм
Базовый диаметр ножевой головки	125 мм; мин. - 110 мм, макс. - 250 мм.
Регулировка	вертикальная ручная, по механическому цифровому дисплею, осевая - ручная.

СТАНОК ОСНАЩЁН В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ:

- 2 приводных ролика подачи противоположных нижнему строгальному шпинделю, поднимаемые и опускаемые пневматически
- 1 приводной выталкивающий ролик в конце стола машины
- электронная регулировка высоты верхнего шпинделя
- электронная регулировка высоты балки
- ручная помпа смазки стола

ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вес:	Около 4.000 кг
Требования к аспирации:	Около 1422 м3/час
Скорость потока воздуха:	Около 32 м/с
Вывод под аспирацию	5 x Ø 125 мм
Сжатый воздух:	Ø 10 мм, 45 л/мин, 6 – 8 бар
Размеры:	3500 x 2010 x 2010 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (включено в цену):

- 2900294 Скоростной зажим для инструмента «Pro-Lock» - 5 шт.
- 2900352 Центральная система смазки станка. Управление смазкой всех основных точек и узлов станка сгруппировано на одном пульте в передней части машины.
- 2900420 Один комплект строгальных головок Ø 125 мм x 40 мм, Z4, включая ножи из быстрорежущей стали, состоящий из:
 - 2 шт. строгальные головки длиной 160 мм
 - 2 шт. строгальные головки длиной 230 мм
 - 2 шт. разделительные кольца
 - 1 шт. эталонная головка

ИТОГО: специальная цена со склада в Москве при заказе до 15 августа: 39.990 ЕВРО.